

02



Características

Fácil de limpiar: Platillo de acero inoxidable. Es suave las superficies facilitan la limpieza

Fácil de leer: pantalla LCD de 6 dígitos y 5.2 de altura, con retroiluminación LED de color blanco

Alta precisión: resolución externa hasta 1 / 45.000

Función completa: cambio de unidad, acumulación, cambio de unidad, acumulación, control de peso, conteo simple, pesaje porcentual.

Compruebe el peso: una señal visual y sonora ayuda con porcionado, dispensación o clasificación

Datos técnicos

Monitor: Pantalla LCD, altura de dígitos 52 mm, con blanco retroiluminación LED de color

Batería: Adaptador de CA(100 ~240VA/12V500mA), batería de plomo ácido (6V / 4Ah), tiempo de funcionamiento: 70 horas

Tamaño del platillo: 240x370 mm

Peso neto aprox. 5.8 kg


Operation temperature: -10°C~40°C

Dimensiones: 371x 366 x132 mm


Accesorios

- Interfaz USB
- La interfaz RS-232 se puede conectar a una PC o impresora.
- Cable RS-232 para PC
- Cable RS232 para impresora
- Impresora de etiquetas
- Mini impresora
- Torre de luz de 3 colores

Estándar



Opción de fábrica



| Modelo | Capacidad de pesaje [Max]kg | Legibilidad [d]g | Valor de verificación [e]g | Carga mínima [Min]g | Pieza más pequeña g/piece |
|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| JW-6k | 6 | 0.2 | - | 4 | 0.1 |
| JW-15k | 15 | 0.5 | - | 10 | 0.25 |
| JW-30k | 30 | 1 | - | 20 | 0.5 |
| JW-45k | 45 | 1 | - | 20 | 0.5 |
| JW-6k-M | 6 | 2 | 2 | 40 | 1 |
| JW-15k-M | 15 | 5 | 5 | 100 | 2.5 |
| JW-30k-M | 30 | 10 | 10 | 200 | 5 |
| JW-45k-M | 45 | 20 | 20 | 400 | 10 |
| JW-6k-MR | 3 6 | 1 2 | 1 2 | 20 | 0.5 |
| JW-15k-MR | 6 15 | 2 5 | 2 5 | 40 | 1 |
| JW-30k-MR | 15 30 | 5 10 | 5 10 | 100 | 2.5 |
| JW-45k-MR | 30 45 | 10 20 | 10 20 | 200 | 5 |