

Wider Range of Measurement with External Probe

Elitech RC-4HC Temperature and Humidity Data Logger



Built-in temperature and humidity sensor



External temperature probe



Buzzer Alarm



16000 Recordings



CR2450 lithium battery



PDF/Excel/TXT



ESPECIFICACIONES:

- *Rango de medición de temperatura: -30C + 60C; sensor externo (longitud del cable 1.1 m), -40C a + 85C
- *Exactitud de la temperatura: -20C + 40C, ± 0.5C, otros, ± 1.0C
- *Unidad de temperatura: dos escalas (C / F), configuradas mediante el software de gestión de datos RC-4H
- *Rango de medición de la humedad: 0 a 99% RH
- *Precisión de la humedad: ± 3% HR (25C, 20 a 90% RH), otros, ± 5% RH
- *Resolución: Temperatura 0.1C ; Humedad 0.1% RH
- *Capacidad de grabación: RC-4HC 16000 puntos (MAX)
- *Intervalo de registro: 10s a 24 horas ajustable
- *Interfaz de comunicación: interfaz USB
- *Dos tipos de fuente de alimentación: batería CR2450 o fuente de alimentación a través de interfaz USB
- *Duración de la batería: a temperatura normal, si el intervalo de grabación se establece en 15 minutos, podría usarse por encima de un año
- *Temperatura ambiente ambiental: -30C a + 60C; en el entorno de baja temperatura, la pantalla LCD muestra lentamente, mientras que no tiene un impacto en la medición normal ni en la grabación. Una vez que la temperatura se recupera, puede mostrar normalmente
- *Tamaño del producto: 84 mm (largo) X 44 mm (ancho) X 20 mm (alto)
- *Peso: 40g

Distribuido por:

PESATEC PERU S.A.C



LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR INACAL

Temperature	-288C	Minimum Temperature	-188C
Humidity	54%	Maximum Humidity	80%
Logging Points	13000	Minimum Humidity	20%
Current Time	0800	High Temperature Limit	600C
Current Date (Month-Day)	08-28	Low Temperature Limit	-300C
Maximum Temperature	308C	Note: Only RC-4HC displays humidity-related interfaces.	

